



选型说明 Model Designation

C R 18 □ □ - 08 D N A / □ □ - L2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

序号 No	项目 Item	代号 Code	说明 Description
①	分类代号 Classification code	C	Capacitive type
②	外形代号 Shape code	R	圆柱形塑料管 Cylindrical plastic pipe
		RM	圆柱形金属铜管 Cylindrical copper tube of metal
③	尺寸代码 Size code	12	12=M12、18=M18、30=M30
④	产品类型 Product type	无 None	标准型 Normal form
⑤	螺纹长度 Thread length	无 None	标准型 Normal form
		L	长螺纹型 Long thread type
⑥	检测距离 Detection distance	04	04=4mm、05=5mm、08=8mm、10=10mm、15=15mm
⑦	工作电压 Operating voltage	A	48...250VAC
		D	10...30VDC
⑧	输出方式 Output mode	N	NPN
		P	PNP
		K	AC 二线 2 Wires
⑨	输出状态 Output state	A	NO
		B	NC
		C	NO+NC
⑩	连接形式 Connection form	无 None	引线式自由出线端 Lead type free outlet end
		M	M12针式 直头 4芯 A编码 M12 pin straight head 4-core A coding
		M□□□□	M型接插件 M□□□□ M-type connector M□□□□
		D□□□□	DT型接插件 D□□□□ DT-type connector D□□□□
		A□□□□	AMP型接插件 A□□□□ AMP-type connector A□□□□
		S□□□□	SM型接插件 S□□□□ SM-type connector S□□□□
⑪	电线材质 Wire material	无 None	PVC
		U	PUR
		VP	PVC+屏蔽 Shield
		UP	PUC+屏蔽 Shield
⑫	引线长度 Lead length	无 None	M型接插件本体连接 M connector body connection
		L1-L5	L1表示1米线 (线长不仅限L5) L1 means 1 meter line (line length is not limited to L5)

CR12-04



CR18-08



CR30-15

